Герметик прокладок силиконовый синий ABRO



Артикул: 10-AB-RW

- Заменяет большинство испорченных автомобильных прокладок.
- Легко принимает любую форму, быстро застывает.
- Не подвержен растрескиванию, сжатию и вытеканию в ходе температурных циклов.
- После застывания сохраняет прочность и эластичность.
- Не разрушается маслами, водой, антифризом и трансмиссионными жидкостями.
- Работает до 260°C.

Многоцелевой силиконовый герметик прокладок.

Сфера применения: предназначен для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок.
Крышки клапанов, впускные коллекторы, фланцы масляного насоса, поддоны трансмиссии, водяные насосы.

Способ применения:

1. Удалите старую прокладку и тщательно очистите поверхность от масел и смазки.
2. Снимите колпачок, проколите фольгу, навинтите насадку и обрежьте её на уровне, который даёт требуемую толщину герметика.
3. Нанесите герметик равномерным слоем 2-3 мм по периметру прокладки одной поверхности. Полностью обведите им сборочные отверстия.
4. Оставьте на 10 минут до подсыхания силикона. Произведите сборку.

При сборке учтите толщину прокладки. Не перетягивайте крепёж. Удалите излишки силикона сухой тряпкой или смоченной спиртом салфеткой.
Время высыхания силикона на ощупь — 1 час. Время полного схватывания — 24 часа.
После использования закройте тюбик колпачком.