



Разделительная керамическая смазка «ВАЛЕРА»

Предназначена для монтажа привалочных поверхностей тормозного диска, а также резьбовых соединений, подвергающихся воздействию высоких температур: форсунок, свечей зажигания и накаливания, прокладок и шпилек выпускного коллектора и выхлопной системы.

Перед применением очистить обрабатываемые поверхности. Распылить смазку с расстояния 10-20 см на подготовленные поверхности.

- предотвращение «прикипания» поверхностей;
- облегчение последующей разборки узлов и соединений;
- высокая устойчивость к смыванию водой;

Состав:

Минеральные масла >30%, функциональные наполнители >30%, адгезионные добавки >15% (но <30%), антикоррозионные присадки <5%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОПАСНО! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Перед применением ознакомиться с назначением и способом применения продукта. Беречь от источника воспламенения, искр, открытого огня. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки. Не сжигать. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°С. Хранить в недоступном для детей месте. Вредно при попадании на кожу, вдыхании, проглатывании. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. Использовать на открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении. Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза или проглатывании обратиться к врачу. После использования баллона утилизировать как бытовой отход. Избегать попадания в окружающую среду.