



AGA Антифриз желтый Z65

Антифриз AGA Z65

Предназначен для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей всех марок (иностраннх и российских). Идеален для высокофорсированных двигателей, в том числе с турбонаддувом и интеркулером, а также для всех двигателей, работающих как при недостаточном обдуве встречным воздухом (например, в режиме городского цикла), так и в суровых зимних условиях.

Обеспечивает:

- эффективную работу систем охлаждения без смены охлаждающей жидкости до 5 лет или 150 тыс. км пробега;
- долговечную работу сальников водяного насоса (помпы);
- надежную защиту всех металлических деталей системы охлаждения и двигателя от коррозии и кавитации

Содержит:

- мощный пакет антиокислительных, антикоррозионных, антипенных и антифрикционных присадок;
- ингредиенты, защищающие резиновые детали от старения;
- флуоресцирующий краситель, облегчающий поиск мест течи.

Отличается:

- высокой термостабильностью и пролонгированной работоспособностью присадок, что позволяет применять данный антифриз в системах охлаждения, работающих в расширенном диапазоне давлений и температур от -65°C до $+132^{\circ}\text{C}$;
- повышенной теплоемкостью, что препятствует образованию локальных зонперегрева в головке и блоке цилиндров.

Допускается смешивать с качественными антифризами и тосолами любого цвета, изготовленными на основе этиленгликоля; разбавить дистиллированной или умягченной водой (0,22 л воды на 1 л антифриза Z-65). Рабочий диапазон температур после этого составит от -40°C до $+123^{\circ}\text{C}$. Срок службы не изменится.

Разработан с учетом требований ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; Daimler Chrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-D, type G-12; Ford WSS-M97B44-D, TTM АвтоBA3.