

Герметик-спрей медный для прокладок ABRO



Артикул: CG-418-4.5-R

- Высокотемпературный.
- Улучшает теплоотдачу.
- Соответствует О.Е.М. (Оригинальные производители оборудования).
- Предотвращает прогорание.
- Уплотняет и герметизирует соединения, в том числе резьбовые, предотвращая заклинивание.
- Подходит для использования при температуре от -45°C до +250°C.

Герметик-спрей уплотняет и герметизирует соединения, в том числе резьбовые, предотвращая заклинивание

Сфера применения: идеален для выпускных коллекторов, головок блока цилиндров и фланцев турбокомпрессора.

Особенно эффективен для герметизации непористых поверхностей.

Способ применения:

- 1. Хорошо встряхните баллон перед использованием.*
- 2. Держите баллон на расстоянии 15–25 см от поверхности.*
- 3. Распылите средство на обе стороны прокладки, фланца или резьбового соединения.*
- 4. Перед нанесением повторного слоя подождите 30 секунд, чтобы клей немного подсох. При необходимости нанесите повторный слой.*

Меры предосторожности: не распыляйте вблизи источников тепла, иск или огня. Не прокалывайте, не сжигайте и не храните при температуре более 49°C. В случае вдыхания паров выйдите на свежий воздух. Продолжительное вдыхание паров крайне опасно и может привести к летальному исходу. В случае проглатывания не вызывайте рвоту, немедленно обратитесь к врачу. Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае попадания промойте водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу.

Состав: сжиженный газ, дихлорметан, 2-пропанон, запатентованная углеводородная смола, ацетат этила, медь, растворитель.