

Очиститель форсунок бензин VMRAUTO



ДОБАВКА В ТОПЛИВО

Состав предназначен для очистки отложений в топливной системе бензиновых ДВС от бензобака до камеры сгорания. Состав растворяет в бензине труднорастворимые вещества, которые полностью сгорают вместе с топливом. Эффективен для безразборной очистки топливных магистралей, насосов, форсунок, впускных клапанов в двигателях с центральным и распределенным впрыском, а так же камеры сгорания ДВС. Устранение загрязнений восстанавливает паспортные характеристики двигателя.

Смешивается с любыми видами бензиновых топлив;

Полностью растворяет в топливе лаковые, смолистые, углеродистые отложения;

Высокая эффективность очистки форсунок центрального, распределенного и непосредственного впрыска;

Безопасно для резиновых, пластиковых, металлических элементов топливной системы бензиновых ДВС;

Подходит для использования в инжекторных, карбюраторных, турбодвигателях.

Состав:

Гликолевый эфир, ПАВ, функциональные добавки.

Условия хранения:

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Залить в бензобак перед заправкой из расчета 1 флакон на 40-50 литров, долить топливо;

При движении по трассе раскоксовывающий эффект в камере сгорания от отложений значительно усиливается;

Рекомендуемый интервал использования каждые 3-5 тыс км.

Назначение:

Безразборная очистка форсунок, восстановление равномерного распыла;

Удаление нагара на клапанах, поршне и стенках камеры сгорания;

Устранение повышенного расхода топлива;

Меры предосторожности:

H227 Горючая жидкость. H313 Может причинить вред при попадании на кожу. H372 Вызывает повреждение органов при длительном или неоднократном воздействии. P270 Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. P262 Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. P302 + P352 При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды. Не вдыхать и не глотать. Хранить в недоступном от детей месте. Не допускать попадания на лакокрасочное покрытие автомобиля.