

## ESSENTIAL SAE 5W-30 FO

Моторное масло, созданное для моделей Ford, требующих масла, соответствующего стандартам WSS-M2C 913-C или 913-D.

### Описание

ESSENTIAL SAE 5W-30 FO — моторное масло, созданное на основе синтеза углеводородов и предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей марки Ford.

### Применение

ESSENTIAL SAE 5W-30 FO может использоваться во всех областях, где требуется соблюдение спецификации Ford WSS-M2C913-D в классе по SAE 5W-30. Оно также может использоваться, если требуется соблюдение предыдущих спецификаций WSS-M2C913-A, 913-B и 913-C.

**Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует**

- ACEA A5/B5
- API SL/CF
- Ford WSS-M2C913-D (überdeckt/covers 913-A/-B/-C)

### Преимущества

- Повышенная эффективность используемого топлива.
- Хорошая способность поглощать копоть.
- Хорошая совместимость с герметиками и материалами, из которых изготовлены ремни.
- Отличные свойства во время холодного пуска и быстрое пропитывание двигателя маслом.
- Может применяться для спецификаций WSS-M2C913-A, 913-B и 913-C.
- Высокая устойчивость к окислению.
- Надежная круглогодичная эксплуатация.
- Низкий расход масла.
- Возможность смешивания и совместимость с традиционными и синтетическими моторными маслами. Однако чтобы в полной мере использовать преимущества продукта ESSENTIAL SAE 5W-30 FO, рекомендуется полностью заменить масло.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.849
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	59
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	10,2
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	163
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	234
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	4850 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	10
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	3,0
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	≤ 1,6

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.