

ОПИСАНИЕ:

Специальный состав для очистки системы охлаждения двигателей мототехники. Мягко и послойно растворяет и выводит отложения и продукты разложения антифриза из рубашки охлаждения, патрубков, радиатора и помпы. Поддерживает отмытые загрязнения во взвешенном состоянии, не забивая узкие каналы и трубки. Обеспечивает полное удаление загрязнений из системы охлаждения. Восстанавливает нормальный тепловой режим двигателя.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Совместима со всеми уплотнениями и конструкционными материалами
- Смешивается с любыми антифризами и не содержит агрессивных компонентов
- Применяется в растворе с дистиллированной водой
- Подходит для всех видов мототехники
- Повышает надежность эксплуатации

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная жидкость красного цвета, допускается помутнение и выпадение осадка
Плотность при 20°C: не менее 1,07 – 1,15 г/см³
pH: 1,7 – 2,6

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для промывки системы охлаждения двигателей мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов и снегоходов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Упаковка рассчитана на объем системы охлаждения до 4 л. Рекомендуется проводить промывку системы охлаждения при каждой смене антифриза!

Во избежание выброса антифриза и промывочных растворов слив жидкостей из системы производить при температуре двигателя не выше +80°C. Перед применением прогреть состав до комнатной температуры.

1. Слить охлаждающую жидкость из системы.
2. Встряхнуть флакон и залить состав в радиатор или расширительный бачок. Долить дистиллированную воду до отметки MIN.
3. Прогреть двигатель до рабочей температуры и дать ему поработать в течение 30 минут на холостом ходу.

4. Заглушить и остудить двигатель.
 5. Слить промывочный раствор.
 6. Промыть систему охлаждения до полного вымывания остатков промывочного раствора: залить в систему охлаждения дистиллированную воду, прогреть двигатель до рабочей температуры и дать ему поработать в течение 10 – 15 минут на холостом ходу, слить воду. При необходимости повторить процедуру.
 7. Залить в систему новую охлаждающую жидкость.
- В случае сложных загрязнений рекомендуется использовать Набор для полной очистки системы охлаждения LAVR Ln1106.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При работе рекомендуется использование средств индивидуальной защиты. Беречь от детей. Срок годности 36 месяцев. Хранить в вертикальном положении при температуре от -5 до +30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

345 ml ПЭТ тара Art. Ln7719

