



Fully / Semi Synthetic

Kixx Ultra 4T Scooter SN

Моторное масло высшего качества для бензиновых двигателей – идеальный выбор для четырехтактных скутеров

API SN
JASO MB

ОПИСАНИЕ

Произведено по синтетической технологии в соответствии с требованиями к высококачественному моторному маслу по системе классификации API SN. Оптимизировано с целью обеспечения всех параметров эффективности моторного масла для мотороллеров, в особенности экономии топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Скутеры (мотороллеры).
- Четырехтактные бензиновые двигатели легковых автомобилей, согласно спецификации API SN.
- Четырехтактные бензиновые двигатели мотоциклов.
- Спортивные мотоциклы и автомобили, согласно спецификации производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SN
- 5W-40 / 10W-40: JASO MB

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива

Применение синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости позволяет получить снижение трения в двигателе, уменьшение расхода топлива, оптимальное смазывание при высоких рабочих температурах.

Мощность двигателя и надежность эксплуатации

Отличные моющие свойства масла обеспечивают чистоту двигателя и позволяют ему сохранять максимальную мощность длительное время.

Увеличенные сроки замены масла

Превосходная окислительная стойкость и низкая летучесть продлевают сроки замены масла.

Защита от износа в любых температурных условиях

Усовершенствованная формула базового масла вкупе с высокоэффективным пакетом присадок обеспечивают высокую стабильность масла при повышенных температурах, при интенсивной эксплуатации двигателя. Моторное масло гарантированно защищает детали двигателя при холодном пуске даже при очень низких температурах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости по SAE	Fully Synthetic	Semi Synthetic
	5W-40	10W-40
Плотность, кг/л при 15 °C	0,849	0,861
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °C	83,9	104,8
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °C	14,4	15,7
Индекс вязкости	178	159
Температура потери текучести, °C	-42	-42
Температура вспышки, COC, °C	222	220