



## FANFARO JPX 5W-20 6715

Инновационное энергосберегающее моторное масло премиум-класса на би-синтетической (PAO + esters) для современных бензиновых двигателей. Разработано в соответствии с требованиями американских, японских и корейских автопроизводителей.

Свойства продукта:

- Исключительная топливная экономичность за счет пониженной высокотемпературной вязкости HTHS и оптимальных антифрикционных свойств;
- Высокоэффективный пакет присадок и маловязкая синтетическая основа обеспечивают уверенный холодный пуск в самых суровых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами. Помогает удалить ранее образовавшиеся отложения;
- Эстеровые компоненты масла обеспечивают отличные противоизносные свойства за счёт исключительной прочности масляной плёнки, что в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop";
- Совместимо с новейшими системами нейтрализации отработавших газов.
- Специальная маловязкая базовая основа оптимизирует работу двигателей с системами непосредственного впрыска, с турбонаддувом, а также с различными механизмами изменения фаз газораспределения (VTEC, i-VTEC, VVT-i, VVTL-i, CVVT, VVL, MIVEC, AVCS (AVLS), CVTCS и др.)
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных.

Предназначено для многоклапанных бензиновых двигателей легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, а также автомобилей класса SUV и малотоннажных фургонов, где требуется уровень эксплуатационных

свойств API SP (RC) /ILSAC GF-6 данного класса вязкости.  
Рекомендуется для автомобилей: Ford, Chrysler, GM Honda, Acura,  
Mazda, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Nissan, Subaru.  
Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и  
иной подобной технике!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ  
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

**Specifications:**

SAE 5W-20  
API SP (RC)  
ILSAC GF-6A

**Approval:**

**Recommendation:**

GM dexos1 Gen2  
HONDA HTO-06  
GM 6094M  
CHRYSLER MS-6395  
CHRYSLER MS-13340  
JAGUAR STJLR.51.5122  
LAND ROVER STJLR.51.5122  
FIAT 9.55535-CR1  
FORD WSS-M2C930-A  
FORD WSS-M2C930-B  
FORD WSS-M2C925-A  
FORD WSS-M2C925-B  
FORD WSS-M2C945-B1  
FORD WSS-M2C948-B  
MAZDA  
SUZUKI

**УПАКОВКА (Арт.Нр.)**

4L (FF6715-4)  
1000L (FF6715-IBC)  
208L (FF6715-DR)  
60L (FF6715-60)  
20L (FF6715-20)  
1L (FF6715-1)