



Смазка для цепей (PTFE) AVS

PTFE в составе обеспечивает максимальную защиту от износа, продлевает срок службы цепей. Вытесняет влагу, отталкивает воду и грязь, предотвращает коррозию. При нанесении легко проникает под ролики цепи к местам смазывания. После нанесения смазка образует прочную пленку, обладающую необходимой консистенцией и высокой адгезией. Не вытекает и не вымывается водой. Остается в зоне трения, не попадая на поверхность цепи, что препятствует налипанию абразивных частиц. Цвет смазки и распылительная головка с носиком позволяют точно дозировать и наносить смазку только в необходимые места.

Способ применения: Очистить цепь с помощью «Очиститель цепей AVS Crystal» и высушить. Хорошо встряхнуть аэрозоль и, прокручивая привод, нанести смазку тонким слоем сверху на нижнюю ветвь цепи по всей её длине. Удалить излишки смазки безворсовой салфеткой.
Внимание: избегать попадания на тормозные механизмы!

Меры предосторожности: Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искрящегося и открытого огня! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не курить! Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Условия транспортировки и хранения: Рекомендуются хранить в хорошо проветриваемом сухом помещении на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 до +25°C. Не допускать сдавливания баллона, следить за сохранением целостности упаковки. Беречь от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

Состав:

Смесь алифатических и ароматических углеводородов >30%, нефтяное масло >30%, нафтоновые углеводороды >15%, ультрадисперсный порошок политетрафторэтилена ≥5%.