

## Жидкость гидроусилителя руля (946 мл) ABRO®



Артикул: PS-950

**Описание:** жидкость гидроусилителя руля премиум класса на основе высокоочищенных минеральных масел, пакета функциональных присадок и ингибиторов коррозии.

**Сфера применения:** предназначена для использования в рулевом управлении современных легковых и грузовых автомобилей, оснащенных гидроусилителем.

**Свойства:**

- смазывает рулевое управление и создает ему оптимальные рабочие характеристики в любое время года;
- имеет стабильно высокий индекс вязкости;
- предохраняет от шумов, протечек в системе, коррозии, окисления;
- специальный состав предохраняет от потери эластичности резиновых деталей системы гидроусилителя;
- охлаждает трущиеся детали;
- не засоряет систему и не пенится;
- обладает высокими антиокислительными и антикоррозионными свойствами.

### Технические характеристики

Физический тип	Жидкость
Цвет	Янтарный
Запах	Нефтяной
Удельная плотность	0,86 (при 15°C)
Температура текучести	-23,3°C
Температура вспышки	137,8°C (в закрытом тигле)
Плотность паров	>1 (воздух = 1)
Растворимость в воде	Нерастворима
Кинематическая вязкость при 40°C	29-43,5 сСт
Кинематическая вязкость при 100°C	4,8-6 сСт

**Применение:** добавьте в бачок гидроусилителя необходимое количество при выключенном двигателе, согласно инструкции автомобиля.

**Упаковка:** флакон с зауженным горлышком.

**Состав:** высокоочищенные минеральные масла, пакет функциональных присадок, лубрикант.

**Объем:** 946 мл.

**Количество в коробке:** 12 штук.

**Условия хранения:** храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.  
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +40°C.

**Срок годности:** при сохранении герметичности срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.