

# Mabanol Radon Gear ATF III

жидкость для автоматических трансмиссий

#### Описание

Жидкость для автоматических трансмиссий Mabanol Radon Gear ATF III соответствует спецификации General Motors Dextron III H. Рекомендуется для автоматических и механических коробок передач, вспомогательных передач, рулевого управления и гидравлических систем.

Mabanol Radon Gear ATF III также может быть использована в автоматических коробках передач с требованиями Mercedes-Benz MB 236.5, MB 236.6 и MB 236.7.

В связи с различными требованиями коэффициентов трения, важно строго соблюдать АТF-тип жидкости для автоматических трансмиссий.

#### Свойства

Жидкость Mabanol Radon Gear ATF III окрашена в красный цвет.

## Допуски

MB-Approval 236.1 MAN 339 Type V1 MAN 339 Type Z1 General Motors Dexron III H Voith H55.6335.3x (G 607) Volvo 97341 ZF TE-ML 04D, 14A, 17C Caterpillar TO-2 Allison C4, TES 389 Ford Mercon

### Технические данные

	Метод тестирования	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см <sup>3</sup>	0.860
Дин. вязкость при -40°C	DIN 51 377	мПа с	18.500
Кин. вязкость при 40°C	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	35.7
Кин. вязкость при 100°C	DIN 51 562	мм <sup>2</sup> /с	7.4
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909		180
Температура вспышки в	DIN ISO 2592	°C	216
открытом тигле			
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	<-50

Telephone +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781 Email: info@mabanol.com, Internet: <u>www.mabanol.com</u>