

# Герметик эластичный Резина-спрей ABRO MASTERS



## Описание:

Мультифункциональный герметик-спрей на основе каучука для наружных и внутренних работ.

## Сфера применения:

Используется для ремонта водосточных систем, кровли, вытяжных труб и дымоходов, ПВХ шлангов и труб, керамических изделий и в прочих случаях, где требуется эластичная герметизация.

## Свойства

- Надёжно герметизирует любые щели и трещины, устраняет протечки.
- При нанесении жидкий состав легко заполняет любые отверстия и неровности, а после застывания создаёт эластичное водонепроницаемое резиновое покрытие.
- Обладает высокой адгезией к пластику, бетону, кирпичу, керамике, дереву, битуму, металлу, в том числе гальванизированному и оцинкованному, и прочим материалам.
- Устойчива к воздействию УФ-лучей, низких и высоких температур, абразивному износу.
- Защищает обработанные поверхности от образования ржавчины и коррозии.
- Поддаётся окраске.
- Удобная и лёгкая в использовании, не требует дополнительных инструментов.

## Применение

1. Очистите и высушите обрабатываемую поверхность.
2. Хорошо потрясите баллон в течение 1 минуты и плавными движениями распылите на поверхность.
3. Для лучшего результата нанесите второй слой через 1 час.
4. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода герметика. Первичное схватывание происходит через 20–30 минут, полная полимеризация — через 24 часа.

Рекомендуемая температура нанесения: +10..+30°C.

На время полимеризации защитите герметик от любого механического воздействия, а также атмосферных осадков.

Отверстия более 5 мм перед герметизацией рекомендуется усилить стекловолокном.

## Состав:

Каучук, ксилол, стирол-этилен/бутилен-стирол блок-сополимеры, этилбензол, бис (пентаметил)себацнат, метил (пентаметил)себацнат.