



MOTUL Motylgear 75W-90

MOTUL MOTYLGEAR 75W-90
МАСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ
И МОСТОВ. SAE 75W-90

Применение :

Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением. Все механические трансмиссии, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробка/мост, коробка передач и гипоидные мосты без автоблокировки.

Характеристики :

Категории
API GL4 и GL 5/MIL-L-2105D

Имеет противозадирный комплекс присадок для улучшения защиты от износа и синтетическую базу для улучшения термоокислительной стабильности и долговечности. Остается в классе вязкости 90 после теста KRL 20, как требует стандарт SAE J306 от июля 1998. Смазывающие свойства масла максимально повышены для уменьшения трения. Высокотемпературный класс вязкости 90 обеспечивает стойкость масляной пленки при высоких температурах и уменьшение шума в трансмиссии. Отличные низкотемпературные свойства позволяют осуществлять легкое переключение даже в условиях сильного холода. Обеспечивает легкость переключения передач. Совместимо с эластомерами и цветными металлами, применяющимися в конструкции трансмиссий. Антикоррозийное, не вспенивающееся.

Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J306: 75W-90

Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,855 г/см³

Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 114,1 мм²/с

Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 18,1 мм²/с

Индекс вязкости, ASTM D2270: 176

Температура застывания, ASTM D97: -51°C / -60°F

Температура вспышки, ASTM D92: 199°C / 390°F